

# RISOLI

IL PRESSOFUSO IN CUCINA



**GENERALITA':** E' un rivestimento 3 mani destinato all'alta gamma di prodotti in alluminio pressofuso.

Studiato per far fronte alle crescenti richieste del mercato in termini di DURATA.

**GENERALITY:** Is a three.layers coating based pojected to be used in a high range of cast aluminium cookware.

Designed to meet the ever increasing demands of market especially in terms of duration.

**PROPRIETA':** Grazie al particolare "blend" di cariche ceramiche e resine fluorurate di cui è composto offre le caratteristiche tipiche del PTFE con il vantaggio di maggiore resistenza all'usura.

**PROPERTIES:** Thanks to the partuclar "blend" of ceramic filler and flurinated resins which it is composed grant the PTFE non stick advantage with resistance and a longer life.

## **SCHEDA TECNICA: SISTEMA DI RIVESTIMENTO A 3 STRATI**

- 1- base ANCORAGGIO
- 2-ESSICAZIONE
- 3-DOPPIO STRATO RESINA FLURURATA

**SPESSORE:** 35-40 microm  
**COLORE :** granito  
**RESISTENZA** alla temperatura : 250°C  
**LGA TEST:** 30.000 cicli

**TECHNICAL DATA:**  
*3 layers non.stick coating*

- 1- *BASE of primer on meetallic substrate*
- 2- *ESSICATION*
- 3- *TWO layers of fluorine resin*

**THICKNESS:** 35-40 microms  
**COLOR:** GRANITO  
**temperature resistance :** 250°C  
**LGA TFST:** 30 000 cycles